



PDG-DWL100

- Videoproiettore ultra-grandangolare con altoparlante integrato 8 Watt
- Avviamento rapido e semplice
- Controllo via rete tramite RJ45 (LAN)
- Ruota cromatica con 5 sezioni
- Risoluzione WXGA (1.280 x 800 pixel) in formato 16 : 10
- Luminosità: 2.600 ANSI Lumen, rapporto di contrasto: 1.750 : 1
- Economico: consumo energetico di 0,9 W (modalità stand by)
- Correzione trapezoidale: verticale +/- 15°
- 3 anni di garanzia, servizio di sostituzione in 24 ore (I/CH/D/F solo su terr. europeo), 1 anno di garanzia sulle lampade (max 2.000 ore)

PDG-DWL100

DATI TECNICI	PDG-DWL100
Categoria	Business & Education
Pannello	Chip DMD 1 x 0.65 " (16:10)
Lampada	225 W UHP (LMP-138)
Luminosità	2600 ANSI Lumen
Luminosità (modalità Risparmio)	1846 ANSI Lumen
Durata della lampada	4000 ore (modalità Risparmio) / 3000 ore (modalità Normale)
Rumorosità della ventola	29 dB (modalità Risparmio) / 34 dB (modalità Normale)
Obiettivo standard	F = 2.6 / f = 7.20 mm *
Rapporto di proiezione	0.5: 1
Distanza di proiezione	0.5 - 3.7 m
Rapporto di contrasto	1750: 1
Risoluzione in pixel	1.280 x 800 (WXGA)
Diagonale immagine min. - max.:	47 - 338 Inch
Uniformità	80 %
Ampiezza di banda/frequenza	Ampiezza di banda: 170 MHz, Frequenza orizzontale: 31 - 80 kHz, Frequenza verticale: 50 - 85 Hz
Sistemi colore	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Collegamenti	Ingresso 1: HDMI (HDCP) Ingresso 2: D-Sub15 (RGB) Ingresso 3: D-Sub15 (RGB) Ingresso 4: RCA (composito) Ingresso 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: presa stereo da 3,5 mm Uscita audio: presa stereo da 3,5 mm Uscita monitor: D-Sub15 Ingresso di controllo: RJ45 (LAN) Ingresso di controllo 1: Mini DIN 8 (RS232)
Segnale audio	8 W mono
Correzione trapezoidale	verticale +/- 15°
rapporto U/D	20 : -3 (rapporto U/D fisso)
Segnale TV ad alta definizione	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p
Compatibilità computer	UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA
Zoom/messa a fuoco	1.0 x/messa a fuoco manuale
Consumo energetico	240 W (modalità Risparmio) / 320 W (modalità Normale), 0.9 W (modalità stand by)
Tensione	100 - 240 V
Garanzia	3 anni, Servizio di sostituzione in 24 ore (I/CH/D/F solo su terr. europeo), 1 anno di garanzia sulle lampade (max 2.000 ore)
Dimensioni del proiettore (L x A x P)	306.5 x 105.0 x 292.3 mm
Peso (netto)	3.8 kg
Accessori in dotazione	Telecomando IR, Batterie, Manuale di istruzioni, Cavo di alimentazione, Cavo D-Sub15, Copriobiettivo con cordoncino
Accessori opzionali	Cavo SCART-D-Sub15 (POA-CA-SCART), Cavo componenti/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), Staffa a soffitto 15 cm (POA-CM01), Staffa a soffitto 40-70 cm (POA-CM02), Staffa a soffitto 70-110 cm (POA-CM03)
Obiettivi	Obiettivo standard

* Sul sito www.sanyo-europa.it è disponibile un programma elettronico per il calcolo della grandezza dello schermo e della distanza di proiezione



Con riserva di modifiche tecniche ed eventuali errori. Aggiornato al 09/2009

